

Pikaliittimellä varustetun jatkokaapelin asennus TBLZ-1-05 GOLD/COMPACT

1. Yleistä

Pikaliitin on suora jatkoliitin kahdelle modulaarikaapelille, 6/6.

2. Käyttökohteet

Pikaliittimellä varustettua jatkokaapelia käytetään 6-napaisen tiedonsiirtokaapelin jatkamiseen.

3. Toiminto

Modulaaripistokkeen kosketinjouset on kytketty suoraan toisiinsa.

4. Asennus

Jatkokaapeli asennetaan sopivalla tavalla. Pikaliitin asennetaan sopivaan paikkaan.

Jos vaaditaan korkeampaa kotelointiluokkaa, pikaliitin asennetaan kytkentärasiaan TBLZ-1-61, katso kuva. Kaapelit vedetään läpivientien läpi. Läpiviennit kiristetään niin, että ne ovat tiiviisti kaapelien ympärillä.

HUOM! Kytkenärasia pitää asentaa pystyasentoon läpiviennit alaspäin!

5. Tekniset tiedot

5.1 Pikaliitin

Kotelointiluokka	IP 20
Väri	Beige
Mitat:	40x16x25 mm
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset.	

5.2 Mahdollinen kytkentärasia TBLZ-1-61

Kotelointiluokka	IP 66
Väri	Harmaa
Materiaali	Lasikuituvahvistettu polypropyleeni
Mitat:	85x85x51 mm

