

# Монтаж, комплект электроподключения для водяного калорифера, TBLZ-1-27 GOLD/COMPACT

## Общие сведения

Для подключения водяного калорифера используется 8-жильный быстродействующий контакт с кабелем для привода клапана.

Для GOLD/COMPACT требуется датчик противозамерзания (тип - погружной TBLZ-1-27-1 либо накладной TBLZ-1-27-2), а также сопротивление 2,2 kΩ.

Нагрузка для 24 VAC-выхода= max 16 ВА, для 0-10 В DC-выхода= max 10 мА.

### Артикул-номер

8-жил.быстрод. контакт с кабелем (5 м)	32346101
Датчик противозамерзания (погружной) (3 м)	32133101
Датчик противозамерзания (накладной) (2,3 м)	32435701
Сопротивление 2,2 kΩ (с контролем замерзания)	018515
Сопротивление 1,8 kΩ (без контроля замерзания)	019898

## Жил Цвет кабеля Функция

Жил	Цвет кабеля	Функция
1	Голубой	Ноль
2	Оранжевый	Тип калорифера
3	Черный	Ноль
4	Красный	Датчик контр.зам.
5	Зеленый	Ноль
6	Желтый	0-10 В DC
7	Коричневый	24 В AC G0
8	Белый или серый	24 В AC G

## Подключение

